

**Wohnungsprämien
Anhang 2 - Mauerarbeiten**

Dieses Dokument stellt einen **technischen Anhang** zum Formular des Prämienantrags dar. Es muss **durch das Unternehmen, den Architekten, den Bauingenieur, den PEB-Verantwortlichen oder den Wohnungsauditor des Renovierungsprojektes** ausgefüllt und **an den Antragsteller** übermittelt werden, damit dieser es im Original seinem Antragsformular beilegen kann. Einmal ausgefüllt, muss das Dokument Ihrem Auditor oder dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft zugeschickt werden.

Bewahren Sie eine Kopie für sich selbst auf.

Für Auskünfte zu den Unterlagen, Formularen und für jegliche Informationen zu den Prämien, bspw. technische Entscheidungen, Verwaltungsverfahren, Beratung, Hilfe beim Ausfüllen der Formulare, wenden Sie sich an:

Energieberatung Ostbelgien
Hostert, 31 A
4700 Eupen
Tel: 087/ 55.22.44
E-Mail: energieberatung@dgov.be
Sprechstunden: Di - Fr von 9 Uhr bis 12 Uhr, nachmittags auf Termin
<http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6248/>

1. Audit-Angaben

Auditnummer:

2. Technische Bedingungen

Bezüglich des Unternehmens:

- Das Unternehmen muss in der Zentralen Datenbank der Unternehmen einregistriert sein.
- Für die Trockenlegung der Mauern: Das Unternehmen muss für Dachdecker- und Abdichtungsarbeiten zugelassen sein.
- Für die Verstärkung der Mauern: Das Unternehmen muss für Rohbauarbeiten zugelassen sein.

Bezüglich der Arbeiten:

- Für die Wärmedämmarbeiten: Die Mauer muss so gedämmt sein, dass der U-Wert einen Wärmedurchgangskoeffizienten erreicht, der maximal, niedriger oder gleich bei 0,24 W/m²K liegt.

3. Kontaktdaten des Unternehmens, das die Arbeiten durchgeführt hat

Unternehmensnummer: BE.....

Bezeichnung:

Bei Trockenlegung der Mauern

Zulassung für Dachdecker- und Dichtigkeitstätigkeiten

Bei Verstärkung der Mauern

Zulassung für Rohbauarbeiten

SEITE 1 VON 14

4. Arbeiten

4.1 Betroffene Rechnungen

Nummer	Datum	Details zur Rechnung

! Achtung, füllen Sie die Felder der Punkte 4.2 bis 4.4 pro Art der Mauer aus, in Bezug auf die Eigenschaften, die die Trockenlegung, Verstärkung oder Dämmung der Mauern betreffen.

„Block“ Mauer 1

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Arbeiten zur Mauertrockenlegung?

Eindringen der Feuchtigkeit (Außenmauer)

- Nein
- Ja, m²

Aufsteigende Feuchtigkeit (Sockel)

- Nein
- Ja, m (laufender Meter)

4.3. Verstärkung der instabilen Außenmauern oder kompletter Abriss/ Wiederaufbau dieser Mauern?

- Nein
- Ja, m²

4.4. Einbau einer Dämmung?

- Nein
- Ja, m²

Beschreibung der Mauern, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschichten und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, usw.) Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht?(2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten. Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.
 (2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“. Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt, gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibung der Mauern und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
- Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des „Block“ Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja
- Nein
- Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen zum Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

„Block“ Mauer 2

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Arbeiten zur Mauertrockenlegung?

Eindringen der Feuchtigkeit (Außenmauer)

- Nein
 Ja, m²

Aufsteigende Feuchtigkeit (Sockel)

- Nein
 Ja, m (laufender Meter)

4.3. Verstärkung der instabilen Außenmauern oder kompletter Abriss/ Wiederaufbau dieser Mauern?

- Nein
 Ja, m²

4.4. Einbau einer Dämmung?

- Nein
 Ja, m²

Beschreibung der Mauern, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschichten und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, Unterdachdeckung, usw.)

Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht? (2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten.

Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.

(2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“.

Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt, gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibung der Mauern und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
 Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des « Block » Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja
- Nein
- Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen zum Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

„Block“ Mauer 3

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Arbeiten zur Mauertrockenlegung?

Eindringen der Feuchtigkeit (Außenmauer)

- Nein
 Ja, m²

Aufsteigende Feuchtigkeit (Sockel)

- Nein
 Ja, m (laufender Meter)

4.3. Verstärkung der instabilen Außenmauern oder kompletter Abriss/ Wiederaufbau dieser Mauern?

- Nein
 Ja, m²

4.4. Einbau einer Dämmung?

- Nein
 Ja, m²

Beschreibung der Mauern, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschichten und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, Unterdachdeckung, usw.)

Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht? (2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten.

Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.

(2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“.

Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt, gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibung der Mauern und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
 Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des « Block » Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja
- Nein
- Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen zum Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

„Block“ Mauer 4

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Arbeiten zur Mauertrockenlegung?

Eindringen der Feuchtigkeit (Außenmauer)

- Nein
 Ja, m²

Aufsteigende Feuchtigkeit (Sockel)

- Nein
 Ja, M (laufender Meter)

4.3. Verstärkung der instabilen Außenmauern oder kompletter Abriss/ Wiederaufbau dieser Mauern?

- Nein
 Ja, m²

4.4. Einbau einer Dämmung?

- Nein
 Ja, m²

Falls nein, Beschreibung der Mauern, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschichten und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, Unterdachdeckung, usw.)

Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht? (2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten.

Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.

(2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“.

Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt, gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibung der Mauern und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
 Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des « Block » Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja
- Nein
- Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen zum Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

„Block“ Mauer 5

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Arbeiten zur Mauertrockenlegung?

Eindringen der Feuchtigkeit (Außenmauer)

- Nein
 Ja, m²

Aufsteigende Feuchtigkeit (Sockel)

- Nein
 Ja, M (laufender Meter)

4.3. Verstärkung der instabilen Außenmauern oder kompletter Abriss/ Wiederaufbau dieser Mauern?

- Nein
 Ja, m²

4.4. Einbau einer Dämmung?

- Nein
 Ja, m²

Beschreibung der Mauern, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschichten und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, Unterdachdeckung, usw.)

Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht ? (2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten.

Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.

(2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“.

Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt, gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibung der Mauern und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
 Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des « Block » Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja
- Nein
- Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen zum Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

5. Beizufügende Dokumente

- Rechnungen
- Fotos, die vor und während den Arbeiten gemacht wurden (um die Effizienz der Arbeiten zu veranschaulichen)

6. Eidesstattliche Erklärung und Unterschrift des Unternehmers, des Architekten, des Bauingenieurs, des PEB-Verantwortlichen oder des Wohnungsauditors des Renovierungsprojektes

Ich, der Unterzeichnende,

Name

Vorname

Funktion

bescheinige:

- dass alle mitgeteilten Daten in diesem technischen Anhang richtig sind;
- genaustens darüber informiert zu sein, dass das Ministerium, in einer Frist von 5 Jahren ab Auszahlung der Prämie, die Authentizität der angegebenen Informationen prüfen und gegebenenfalls die Rückerstattung der Prämie fordern kann.

Datum

Unterschrift

7. Schutz des Privatlebens

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist verantwortlicher Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Die Verarbeitung ist dazu bestimmt, Ihre Rechte auf den Genuss von Wohnungsprämien in Anwendung des Dekretes vom 29. April 2019 über die Ausübung der Zuständigkeiten der Wallonischen Region im Bereich des Wohnungswesens durch die Deutschsprachige Gemeinschaft zu bestimmen.

Es verwendet diese Daten nur für den oben angegebenen Zweck. Ihre Daten werden bis 10 Jahre nach Abschluss Ihrer Akte aufbewahrt (entspricht ebenfalls der Dauer der Aufbewahrung Ihrer Zuschussakte). Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Weiterführende Informationen zur Wahrung Ihrer Rechte finden Sie unter www.ostbelgienlive.be/datenschutz. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Wilfried Heyen, unter datenschutz@dgov.be.